

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 SUŠICE, Česká republika

SK – Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

výrobne: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

jednokrídlové dvere požiarne odolné, bezpečnostné s triedou odolnosti 3

DPB3

výrobok je v zhode

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Na výrobok sa uplatňujú tieto normy: STN EN 13501-2:2004, STN EN 92 0201-2:2000, STN EN 74 6481:2000, STN EN 1192:2001, Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.

Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., STN P ENV 1627.2001, STN EN 1627:2011

STN P 1629.2001, STN P ENV 1630.2001

Vyhlásenie zhody je vydané na základe:

SK CERTIFIKÁT SK02 –ZSV – 0413

Vyhotoveného autorizovanou osobou MDVRR SK reg. č. SK02 LIGNOTESTING, a.s.

CERTIFIKÁT typu č. 046-CTb/01/2019 Lignotesting. a.s.

Správa o certifikácii nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

č. C02/15/0011/2401/C/e Lignotesting. a.s.

Protokol o klasifikácii odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1627:2011

č.LTI-007-19-BRC-01 Lignotesting. a.s.

Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. LTI-008-18-FC-01-S Lignotesting. a.s.

Opis konštrukcie : Rám dverí je zo DB profilov 38 x 125 mm, vnútorná výplň z materiálu GRENAMAT C, obojstrane opatrene doskami MDF, DTD 3 mm. Dvere sú osadené viacbodovým zámkom . Na strane závesov statická závera v mieste závesou. Dvere sú osadené v ocelovej protipožiarnej zárubni s hrúbkou plechu min. 1,5 mm. Vyrábajú sa s rozmerom prechodového otvoru najviac 1000 x 2100 mm.

Dvere tvorí uzáver s požiarou odolnosťou:


E 30-C0 D3, EI1 20-C0 D3, EI2 30-C0 D3, EW30-C0, odolné proti vlámaniu do chráneného priestoru a triedou odolnosti 3, typové označenie DPB3

E 30-C0 D3, EI1 30-C0 D3, EI2 30-C0 D3, EW30-CO len zo strany závesov, odolné proti vlámaniu do chráneného priestoru a triedou odolnosti 3, typové označenie DPB3

Použitie v stavbe:

Výrobok je určený na použitie v Slovenskej republike ako požiaru uzáver s požiarou odolnosťou E 30-CO D3, EI1 20-C0 D3, EI2 30-C0 D3, EW30-C0 D3 do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddelujúci priestory s rovnakými klimatickými podmienkami, s odolnosťou proti vlámaniu trieda 2 podľa STN EN 1627:2011

V Sušici 2.4.2019


.....
Martin DOZRÁL
generálny riaditeľ